



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

Rozłącznik izolacyjny PV 4P 32A 1200V DC



- Prąd znamionowy: 32A DC
- Napięcie znamionowe U_i : 1200 V DC
- Temperatura pracy: -40 ~+ 85st. C
- Napięcie udarowe U_{imp} = 8kV
- Stopień ochrony: IP20
- Jako rozłącznik główny: Tak
- Znamionowy prąd ciągły: 32 A
- Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych: Tak
- Jako rozłącznik serwisowy: Tak
- Liczba biegunów: 4
- Rodzaj elementu przełączającego: Pokrętko
- Stopień ochrony (IP) części czołowej: IP20
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- I_{the} 40st C = 16A
- I_{the} 60st C = 13A

MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY
FMPV	Rozłącznik izolacyjny PV 4P 32A 1200V DC	1 sztuka	FMPV 1200V DC

2P	4P	4T	4B	4S	2H	DC-PV2 DC-PV1/21B																								
5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7	<table border="1"><thead><tr><th>U_e</th><th>2P/4P</th><th>4T/BS</th><th>2H</th></tr></thead><tbody><tr><td>300V</td><td>32A</td><td>32A</td><td>45A</td></tr><tr><td>600V</td><td>27A</td><td>32A</td><td>40A</td></tr><tr><td>800V</td><td>17A</td><td>32A</td><td>✓</td></tr><tr><td>1000V</td><td>10A</td><td>32A</td><td>✓</td></tr><tr><td>1200V</td><td>8A</td><td>32A</td><td>✓</td></tr></tbody></table>	U_e	2P/4P	4T/BS	2H	300V	32A	32A	45A	600V	27A	32A	40A	800V	17A	32A	✓	1000V	10A	32A	✓	1200V	8A	32A	✓
U_e	2P/4P	4T/BS	2H																											
300V	32A	32A	45A																											
600V	27A	32A	40A																											
800V	17A	32A	✓																											
1000V	10A	32A	✓																											
1200V	8A	32A	✓																											